



TENSIO - SIL

Descripción

Líquido reductor de tensiones.

Utilización

Para reducir la tensión superficial entre el revestimiento o el yeso y el modelo de cera o el molde de silicona.

Aplicación

Aplicar con el vaporizador o con un pincel uniformemente. No precisa secado.

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años. Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco

Presentación

3260-104 1000 ml : Botella
3260-124 125 ml : Spray

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com



TENSIO - SIL

Description

Surface tension reducing liquid.

Use

To reduce the surface tension between investment or gypsum and the wax model or the silicon mould.

Application

Apply with a spray or a brush uniformly.
Don't need to dry.

Storage and stability

The stability of the product is 2 years. Keep the product well closed in its original package and in a dry place.

Supply

3260-104 1000 ml : Bottle
3260-124 125 ml : Spray

Additional information

The instructions that appear on this sheet are based on our current knowledge and are given as information without that implies a guarantee from Protechno


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Te.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com



TENSIO - SIL

Description

Liquide réducteur de tensions

Utilisation

Réducteur de tensions pour alginate et silicone. Modèles (plâtre ou revêtement) sans porosités.

Application

Appliquer avec le spray ou bien avec un pinceau de manière uniforme
Il ne pas nécessaire laisser sécher

Stockage et péremption

La stabilité de TENSIO-SIL est de 2 ans lorsque les conditions de stockage sont respectées. Conservé le produit dans son emballage d'origine fermé dans un lieu frais et sec.

Conditionnement

3260-104 1000 ml : Flacon
3260-124 125 ml : Pulvérisateur

Information additionnelle :

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ne sont données qu'à titre informatif sans que cela implique une garantie de la part de Protechno.


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com